

K1 — ravni prohodni krov na etaži uvučenog kata

- završna hodna obloga — lijepljene keramičke pločice1 cm
- lagano armirana betonska podloga zaglažena (2200 kg/m3)4,0 cm
- polietilenska folija0,02 cm
- čepasta drenažna traka0,06 cm
- razdjelni sloj, filc od netkanog staklenog voala—
- sintetička krovn hidroizolacijska memb.0,15–0,2 cm
- razdjelni sloj, filc od netkanog staklenog voala—
- ploče ekstrudiranog polistirena XPS15 cm
- parna brana od alu–folije ili s uloškom alu–f.0,02–0,4 cm
- lagani beton u nagibu4,0 cm
- armiranobetonska stropna ploča20,0 cm
- cementna glet masa (2100 kg/m3)/ produžna žbuka (1800 kg/m3)0,5–2 cm
- elastično ovješena potkonstrukcija limenih pr.5,0 cm
- spušteni strop na elastično ovješenoj metalnoj potkonstrukciji1,25 cm

Z1 — Vanjski zid od armiranog betona s ETICS fasadom

- cementna glet masa/produžna žbuka0,3–2 cm
- armirani beton u glatkoj oplati20 cm
- klasificirani ETICS sustav sa toplinskom izolacijom od MW15 cm

M4 — medjukatna konstrukcija

- završna podna obloga — parket, lijepljene protuklizne ker. pločice, lijepljene protuklizne gres porculanske pločice / gres stoneware1,0 cm
- lagano armirana betonska podloga5,0 cm
- cijevi podnog grijanja s nosačima2,5 cm
- polietilenska folija (1000 kg/m3)0,02 cm
- ploče ekspandiranog polistirena EPS 150 ili EPS 1003,0 cm
- elastiificirani ekspandirani polistiren EPS2,0 cm
- AB stropna ploča (2500 kg/m3)20,0 cm
- cementna glet masa (2100 kg/m3) produžna žbuka (1800 kg/m3)0,5–2 cm

PZ1 — Zid prema tlu garažnog i (dijela) negrijanog prostora (podrum)

- cementna glet masa/produžna žbuka0,5–2 cm
- armirani beton u glatkoj oplati25 cm
- polimerbitumenski hidroizolacijski premaz0,3 cm
- ploče ekstrudiranog polistirena XPS14,0 cm
- čepasta drenažna traka — tefond (670 g/m2)0,06 cm
- drenažni krupni šljunak (1700 kg/m3)30,0 cm
- tlo—

P1 — Pod na tlu garažnog prostora

- završna hodna obloga — protuprašni epoxy premaz ili samoniveliirajući epoxy lijevanicca. 0,3 cm
- lagano armirana betonska podloga zagladjena (2200 kg/m3)5,0 cm
- armiranobetonska temeljna ploča40,0 cm
- bentonitna hidroizolaci;2,0 cm
- jednoslojna bentonitna membrana0,8 cm
- betonska podloga (2400 kg/m3)cca. 5–10,0 cm
- polietilenska folija0,02 cm
- nabijeno tlo—

